

# Regelplan B II/3 (modifiziert)

Z 123  
50 - 70



Radweg 2)

Gehweg

2)



Paralleler Geh- und Radweg  
mit Sperrung des Radweges  
(bei Sperrung des Gehweges analog)  
geringe Einengung der Fahrbahn  
( bei Richtungsfahrbahn analog)

Quer- und Längsabsperzung durch  
Absperrschranken [H=100 mm]  
und ggf. Tastleisten zum Gehweg

Wegbegrenzungen in gelber  
Markierung

Warnleuchten

- bei Querabsperzung einseitig  
Abstand max. 1 m
- bei Längsabsperzung doppelseitig  
oder mit Rundstrahler  
Abstand max. 10 m


Absperrung zur Fahrbahn

Längsabsperzung durch doppelseitige  
Leitbaken, Abstand max. 10 m  
Dopelseitige Warnleuchten auf  
jeder 2. Leitbake

- 1) - bei geringer Verkehrsstärke:  
30-50 m
- bei Richtungsfahrbahn:  
70-100 m

- 2) Bei Seitenstreifen statt Radweg  
ohne Zeichen 240 und 241

Maße in Metern



0

2)



Z 121-10  
30 - 50

Musterstraße

Gehweg



1)

Z 123  
50 - 70

**Larissa**  
verkehrstechnik

Industriering 41

41751 Viersen

☎ : 021621032600

☎ : 02162 1032609

✉ : [verwaltung@larissa-vt.de](mailto:verwaltung@larissa-vt.de)

🌐 : [www.larissa-vt.de](http://www.larissa-vt.de)

# Larissa Verkehrstechnik